



# GAMLEN X-SOLVENT

## SPECIALITES CHIMIQUES & BIOTECHNOLOGIQUES CHEMICAL SPECIALITIES & BIOTECHNOLOGY

### Description

Nettoyant acide spécial pour le nettoyage de fond et le décrassage des surfaces microporeuses, à fine rugosité, résistantes aux acides.

Particulièrement adapté pour les carrelages en grès cérame et antidérapants.

Élimine les **dépôts de calcaire, la rouille et les voiles de ciment** grâce à un effet nettoyant puissant et spontané.

Adapté pour l'utilisation en autolaveuse et avec la monobrosse.

(Produit de nettoyage approuvé pour les revêtements en céramique dans les piscines).

### Utilisation et dosage

Sur toutes les surfaces et tous les revêtements de sol résistants à l'acide.

Nettoyage manuel : Nettoyage courant : 200 ml/10 litres d'eau. Décapage : 1 l/10 litres d'eau.

Monobrosse : 300 ml à 1 litre/10 litres d'eau

Autolaveuse : 300 à 500 ml/10 litres d'eau.

Ajuster la dilution en fonction de l'importance des dépôts. Dans certains cas, le produit pourrait être utilisé PUR.

*Si les joints ne sont pas résistants à l'acide, la surface devra être humidifiée au préalable.*

*Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.*

### Important

Toujours utiliser de l'eau froide!

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, travertin ou calcaire coquillier.

Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore !

### Caractéristiques :

Aspect : liquide transparent légèrement jaunâtre

Densité à 20°C (NF T.60.101) : 1.15 +/- 0.010

Inflammabilité : Produit ininflammable

Agressivité : Attaque les métaux non ferreux et leurs alliages. Attaque les pierres.

Etiquetage : C. corrosif

### Conditionnement :

- Touries plastiques de 20 litres  
(Emballages perdus)



Gamlen Industries s.a.  
Usine, Laboratoires et Services Commerciaux  
17, Route de Rouen, 27950 SAINT-MARCEL FRANCE

Téléphone : 33 (0) 2.32.64.35.35  
Télécopie : 33 (0) 2.32.64.35.11  
Telex : (33) 180 052 F